



DÖFFINGEN evangelische Martinskirche, Teilneubau 2009

HAUPTWERK

Principal doux 8'	neu bis h', Prospekt und Innenpfeifen 85% Zinn. Enge Mensur (C: 110mm)
Rohrflöte 8'	C-f° Holz, gedeckt, sehr weit, alt. Ab fis° neu in Metall 40% Zinn. Rohraufsatz am Übergang lang und dünn. Zum Diskant hin zunehmen weiter und kürzer.
Octave 4'	alt, weite Mensur, dunkle Intonation
Octav 2'	alt, kräftig aber unaufgeregte Intonation. Im Diskant gerückt.
Mixtur III 1 1/3'	alt, neu zusammengesetzt.

POSITIV

Bourdon 8'	C-fis° gebrauchte Holzpfeifen, ab g° Metall gedeckt aus altem 2 2/3'
Flöte 4'	Neu in Holz, innenlabiert mit Stufenkern. Fichte und Ahorn, offen ab C.
Nasard 2 2/3'	C-h° im Prospekt, neu. Rest alt.
Doublette 2'	alt, Diskant gerückt
Terz 1 3/5'	alt, gerückt

Tremulant

PEDAL

Subbass 16'	C-H Holz, Altsubstanz. Ab c° mit Rohrflöte 8' C-f°
Violonbass 8'	C-H mit Principal doux 8', ab c° eigene Fortsetzung, zum Teil Prospekt

Normalkoppeln
leicht ungleichstufige Temperatur